

MITSUBISHI


0503873HH9801

三菱換気扇・エアコン一体化システム専用自然給気ユニット

〈壁取付け専用〉

形 名

P-13PQRC



取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


●取扱説明書は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

●図記号の意味は、次のとおりです。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁 止



指示に従い
必ず行う



注意



●お手入れの際は手袋を着用する


けがの原因



●部品の取付けは確実に行う

落下によるけがの原因

各部のなまえ




使用方法

この製品は、24 時間換気専用の自然給気ユニットですので特別な場合（給気過多・点検・お手入れ）を除き常時給気ガイドのシャッター「開」でご使用ください。

お願い

- 台風など外風の侵入がはげしいとき（給気過多の場合）は、シャッターを閉じてください。その後使用するとき、必ず「開」状態にしてください。
- 霧雨や濃霧が長時間続くときは、一時的にシャッターを閉じてください。
（本体から結露水が滴下することがあります）
- 下記環境下で使用しますと、本体から結露水が滴下することがあります。
（屋外温度：－5℃以下で室内温度 15～25℃・室内湿度 45%以上）
- グリル吹出口をふさぐように障害物を置かないでください。
- 虫侵入のおそれがありますので、お手入れ後はフィルターを確実に取付けてください。
（お手入れのしかた参照）
- 小さな虫が侵入する場合は別売の高性能除じんフィルター（P-08RCHF）をおすすめします。



MITSUBISHI


0503873HH9801

三菱換気扇・エアコン一体化システム専用自然給気ユニット

〈壁取付け専用〉

形 名

P-13PQRC



取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●取扱説明書は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

●図記号の意味は、次のとおりです。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁 止



指示に従い必ず行う



注意



●お手入れの際は手袋を着用する


けがの原因



●部品の取付けは確実にを行う

落下によるけがの原因

各部のなまえ



使用方法

この製品は、24 時間換気専用の自然給気ユニットですので特別な場合（給気過多・点検・お手入れ）を除き常時給気ガイドのシャッター「開」でご使用ください。

お願い

- 台風など外風の侵入がはげしいとき（給気過多の場合）は、シャッターを閉じてください。その後使用するとき、必ず「開」状態にしてください。
- 霧雨や濃霧が長時間続くときは、一時的にシャッターを閉じてください。
（本体から結露水が滴下することがあります）
- 下記環境下で使用しますと、本体から結露水が滴下することがあります。
（屋外温度：－5℃以下で室内温度 15～25℃・室内湿度 45%以上）
- グリル吹出口をふさぐように障害物を置かないでください。
- 虫侵入のおそれがありますので、お手入れ後はフィルターを確実に取付けてください。
（お手入れのしかた参照）
- 小さな虫が侵入する場合は別売の高性能除じんフィルター（P-08RCHF）をおすすめします。

